

# 3M

## 94 Primer

### Scheda tecnica

Data :Settembre 2009  
Supersedes :new

**Descrizione prodotto** Prodotto liquido utilizzato per migliorare l'adesione iniziale dei nastri biadesivi 3M su superfici quali polietilene, polipropilene, ABS, mescole PET/PBT, cemento, legno, vetro, metallo e superfici metalliche verniciate.

**Proprietà fisiche**

<b>Contenuto di solidi</b>	6 %
<b>Colore</b>	Giallo chiaro
<b>Viscosità (mPas)</b>	35
<b>Punto d'infiammabilità</b>	-20°C
<b>Peso specifico</b>	0.75 kg/l
<b>Coprenza</b>	211 m <sup>2</sup> /l

**Tecniche di applicazione**

Preparazione superficiale

La superficie da trattare deve essere pulita, liscia ed asciutta; pulire la superficie con una soluzione di acqua/alcol isopropilico: 50/50, utilizzando un panno senza sfilaccature.

Applicazione del primer 94

Agitare il primer prima di utilizzarlo; applicarne uno strato sottile ed uniforme, utilizzando la quantità minima di prodotto per trattare la superficie interessata; lasciare asciugare per 10 minuti o finchè la superficie non diventa lucida. Per ottenere risultati ottimali, applicare il nastro biadesivo.

Le superfici porose richiedono 2 applicazioni di primer 94 per ottenere una coprenza uniforme e buona adesione; lasciare asciugare bene il primo strato e poi procedere con l'applicazione del secondo. Il primer può essere steso mediante spruzzatura, con pennello o rullo zigrinato.

Il primer 94 può essere rimosso con alcol isopropilico; a volte, occorre strofinare energicamente.

**Seguire scrupolosamente le istruzioni del fabbricante nel manipolare ed usare i solventi**

**Condizioni di magazzino**

Conservare l'adesivo in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta. In queste condizioni il prodotto ha una durata di 12 mesi a temperatura ambiente.

**Durata di magazzino**

12 mesi dalla data di spedizione da parte di 3M, se conservato nell'imballo originale a 21 °C

<b>Informazioni di sicurezza</b>	Fare riferimento all'etichetta del prodotto ed alle schede di sicurezza per le raccomandazioni sull'uso. Per informazioni contattare il locale rappresentante 3M.
<b>Ulteriori informazioni</b>	Per ulteriori informazioni, chiamare 02 7035.1 Inviare la corrispondenza a: 3M Italia SpA, Adesivi e nastri per l'industria, Via S. Bovio 3, 20090 Segrate (MI)
<b>Avvertenza importante per l'acquirente</b>	<p>Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente fascicolo sono basate su prove affidabili ma comunque non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto segue deve pertanto essere inteso come sostitutivo di ogni garanzia, espressa o implicita.</p> <p>Il venditore e il produttore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità di prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso. Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal ricevimento. Né il venditore né il produttore saranno perseguibili per qualunque infortunio, perdita o danno, diretti o indiretti, derivati dall'uso o dal non corretto uso del prodotto. Prima dell'utilizzatore, il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne verificando altresì la corrispondenza dei dati qui riportati alle prove dallo stesso effettuate ed assumendosi ogni rischio e responsabilità del venditore e del produttore.</p> <p>Nessuna affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente fascicolo avrà valore o effetto a meno che non compaia un accordo firmato da rappresentanti del venditore e del produttore.</p> <p>Poiché il fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha alcuna possibilità di controllare l'utilizzatore finale del prodotto stesso da parte del cliente, è all'acquirente immediato e al venditore o venditori intermedi che compete la responsabilità d'informare il cliente degli usi a cui tale prodotto risulta adatto e delle sue proprietà, incluse le precauzioni che debbono essere prese per garantire la sicurezza di chi lo utilizza, di terzi e di beni.</p>

I dati forniti sono stati determinati con metodi di prova standard e sono valori medi non utilizzabili per messa a specifica.

I nostri consigli sull'uso dei nostri prodotti sono basati su test considerati attendibili, ma vi chiediamo di effettuare dei vostri test per determinare l'idoneità dei prodotti alle vostre applicazioni.

Per questi motivi 3M non può assumersi responsabilità o obbligo diretto o conseguente per perdite o danni causati come risultato dei nostri consigli.



**Adesivi e Nastri per l'industria**  
**3M Italia S.p.A.**

Via S. Bovio 3 - Loc. S. Felice - 20090 Segrate (MI)  
Tel: 02-7035.1 - Fax: 02-7035.2262

3M è marchio di 3M Company